



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL DETAILS

Svk (Pr-1000)

Soğutma Kapasitesi (L35 / L35)	Cooling Capacity (L35 / L35)	1000 W
Soğutucu Gaz Tipi	Type Of Refrigerant	R 134a
Soğutucu Gaz Miktarı	Amount Of Refrigerant	600 gr
Fabrika Termostat Ayar Değeri	Default Thermostat Setting	24 °C
Difransiyel	Hysteresis	4 °C
Dış Ünite Fan Debisi	External Circuit	1005 m³/h
İç Ünite Fan Debisi	Internal Circuit	465 m³/h
Enerji Frekansı	Rated Frequency	50/60 Hz
Enerji Voltajı	Input Voltage	230 V.
Çekilen Güç	Power Absorbed L35 L35	550 W
Çalışma Akımı	Running Current	2.4 A
Başlangıç Akımı	Starting Current	3.4 A
Ağırlık	Weight	30 kg
Yükseklik x Genişlik x Derinlik	Height x Width x Depth mm	290X800X430
Metal Aksam Cinsi	Corrosion Protection (cover)	Galvanized
Montaj Şekli	Orientation	Wall Mount
Koruma Sınıfı	System of Protection	IP 54
Çalışma Aralığı	Ambient Air Temperature	0 °C ... +55 °C
Kompresör	Compressor	Secop
Fanlar	Fans	EbmPapst

Projektör Kabinleri İçin Özel Tasarım Klima Cihazı

Yüksek ısı üreten endüstriyel tip projektörler ısınır ve kabin içinde yüksek sıcaklık olur. Özel tasarım klima, projeksiyon cihazını bu sıcaklıktan korur ve kusursuz görüntü elde edilir.

Special Design Air Conditioner for Projector Cabinets

Industrial type projectors that produce high heat get hot and there is a high temperature inside the cabinet. The specially designed air conditioner protects the projector from this temperature and a perfect image is obtained.